



## Industrial Automation Products & Solutions



# SMC KQB2 Series Elbow Threaded Adaptor, R 1/8 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : KQB2L06-01S

## Overview

SMC KQB2 Series ข้อต่อนิวเมติกแบบ elbow (เกลียว R 1/8 male ถึง push-in 6 mm)  
ตัวต่อเป็นทองเหลืองเคลือบนิเกิลแบบ electroless เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

การเคลือบนิเกิลแบบ electroless และบอดีทองเหลืองช่วยเพิ่มความทนต่อการกัดกร่อนและความเสถียรเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  
แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้เน้นความทนทานในสภาพแวดล้อมที่มีการแปรผันของอุณหภูมิ พร้อมมุม 90° เพื่อการเชื่อมต่อแบบเอียง

## Features

- Connector A: R 1/8 Male
- Connector B: Push In 6 mm
- Pneumatic fitting type: Elbow Threaded Adaptor
- Connection style: Threaded-to-Tube (90°)
- Body material: Nickel Plated Brass
- Manufacturer series: KQB2
- Maximum operating pressure: 1 MPa
- Operating temperature range: -5°C ถึง +150°C
- Swivel connection: No

## Applications

- งานนิวเมติกส์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือในสภาวะแปรปรวนของอุณหภูมิ
- การเชื่อมต่อระหว่างพอร์ตเกลียวและท่อขนาด 6 mm โดยมุม 90°

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector A	R 1/8 Male
Connector B	Push In 6 mm
Pneumatic Fitting Type	Elbow Threaded Adaptor
Connection Style	Threaded-to-Tube
Threaded Connection	R 1/8 Male
Manufacturer Series	KQB2
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Swivel Connection	No
Maximum Operating Temperature	+150°C
Minimum Operating Temperature	-5°C
Body Material	Nickel Plated Brass
Angle	90°C



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com