



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Straight Tube-to-Tube Adaptor, Push In 10 mm to Push In 10 mm, Tube-to- Tube Connection Style

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 916-0886

## Overview

RS PRO Straight Tube-to-Tube Adaptor รุ่น 916-0886 เป็นข้อต่อท่อตรงแบบ push-in ขนาด 10 mm ถึง 10 mm ตัวบอดี้ทำจาก Polyoxymethylene ชุบผิวสี Nickel Plated ระบุแรงดันใช้งานสูงสุด 10 bar และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน 0°C ถึง +60°C

ออกแบบเพื่อการติดตั้งรวดเร็วด้วยระบบ one-touch push-to-connect ซึ่งช่วยลดเวลาในการบำรุงรักษาและให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนาสำหรับระบบนิวเมติก

## Features

- Connector A: Push In 10 mm
- Connector B: Push In 10 mm
- ประเภทที่ติดตั้ง: Straight Tube-to-Tube Adaptor
- Connection Style: Tube-to-Tube
- Body Material: Polyoxymethylene
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Finish: Nickel Plated
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: 0°C

## Applications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- การเชื่อมต่อท่อภายในระบบนิวเมติกที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบเร็วและแน่นหนา

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                    |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Connector A                   | Push In 10 mm                 |
| Connector B                   | Push In 10 mm                 |
| Pneumatic Fitting Type        | Straight Tube-to-Tube Adaptor |
| Connection Style              | Tube-to-Tube                  |
| Body Material                 | Polyoxymethylene              |
| Maximum Operating Pressure    | 10 bar                        |
| Finish                        | Nickel Plated                 |
| Maximum Operating Temperature | +60°C                         |
| Minimum Operating Temperature | 0°C                           |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com