



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO 3 Outlet Manifold, G 3/8 G 1/4

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-1102

## Overview

RS PRO 3 Outlet Manifold (รุ่น 176-1102) มานิฟอลด์นิวเมติกสำหรับจ่ายอากาศหรือก๊าซไปยังหลายสาย มีช่องทางออก 3 ช่องแบบ G 1/4 Female และช่องทางเข้า 2 ช่องแบบ G 3/8 Female ผลิตจากอะลูมิเนียม รองรับแรงดันสูงสุด 75 bar และอุณหภูมิการใช้งานสูงสุด +300°C

มานิฟอลด์ชิ้นนี้ออกแบบมาเพื่อการแจกจ่ายสื่อ (อากาศ/ก๊าซ) ให้หลายเส้นด้วยการเชื่อมต่อแบบเกลียว G (BSP) ระบุพอร์ตเข้า/ออกชัดเจน (G 3/8 inlet, G 1/4 outlet) ผลิตจากอะลูมิเนียมและผ่านมาตรฐาน REACH (1907/2006) และ PED 2014/68/UE

## Features

- จำนวนทางออก: 3 ช่อง (G 1/4 Female)
- จำนวนทางเข้า: 2 ช่อง (G 3/8 Female)
- วัสดุ: Aluminium
- Maximum Operating Pressure: 75 bar
- Maximum Operating Temperature: +300°C
- Outlet Port - Thread Standard: G (1/4in, female, threaded)
- Inlet Port - Thread Standard: G (3/8in, female, threaded)
- Standards Met: 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE

## Applications

- การแจกจ่ายอากาศหรือก๊าซในระบบนิวเมติก/ท่อ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Outlet Ports	3
Outlet Port	G 1/4 Female



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Inlet Ports	2
Inlet Port	G 3/8 Female
Material	Aluminium
Maximum Operating Pressure	75 bar
Outlet Port - Thread Size	1/4in
Maximum Operating Temperature	+300°C
Outlet Port - Gender	Female
Outlet Port - Thread Standard	G
Inlet Port - Thread Size	3/8in
Inlet Port - Thread Standard	G
Inlet Port - Gender	Female
Outlet Port - Connection Type	Threaded
Standards Met	1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE
Inlet Port - Connection Type	Threaded



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com