



Industrial Automation Products & Solutions



Festo QS 4 Outlet Manifold Push In 6 mm Push In 4 mm

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : QST3-6-4

Overview

Festo QST3-6-4 แมนิโฟลด์ซีรีส์ QS มี 4 พอร์ตทางออก (Push In 4 mm) และพอร์ตทางเข้า Push In 6 mm รองรับแรงดันสูงสุด 14 bar

ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Tube-to-Tube โดยพอร์ตทางออกเป็น Push In 4 mm และพอร์ตทางเข้าเป็น Push In 6 mm ให้การติดตั้งแบบไม่ใช้เครื่องมือในระบบนิวเมติกขนาดเล็กถึงกลาง รองรับอุณหภูมิสูงสุด +80°C ซึ่งสูงกว่าแมนิโฟลด์บางรุ่นในรายการ

Features

- จำนวนพอร์ตทางออก 4 พอร์ต
- พอร์ตทางออกเป็น Push In 4 mm
- พอร์ตทางเข้าเป็น Push In 6 mm (1 พอร์ต)
- Maximum Operating Pressure: 14 bar
- ช่วงอุณหภูมิ: -10°C ถึง +80°C
- มาตรฐาน: RoHS Compliant
- Connection Style: Tube-to-Tube

Applications

- การแจกจ่ายลมในระบบนิวเมติกที่ใช้ท่อขนาด 4–6 mm
- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบรวดเร็วและถอดได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Outlet Ports	4
Outlet Port	Push In 4 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Inlet Ports	1
Inlet Port	Push In 6 mm
Manufacturer Series	QS
Maximum Operating Pressure	14 bar
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Standards Met	RoHS Compliant
Connection Style	Tube-to-Tube



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com