



Industrial Automation Products & Solutions



PCL Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling, R 3/8 Male Threaded

ผู้ผลิต : PCL

รหัสสินค้า : ACA6909

Overview

PCL Steel Male Pneumatic Quick Connect Coupling แบบเกลียว R 3/8 นิ้ว (Male) จากซีรีส์ ACA ออกแบบสำหรับการใช้งานทั่วไปรวมถึงงานยานยนต์

คัปปลิงทำจากเหล็กพร้อมการเคลือบ Yellow Zinc Passivated และใช้ซีล Nitrile Rubber จึงเน้นความแข็งแรงทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมการใช้งานต่าง ๆ ตามสเปคที่ระบุ

Features

- การเชื่อมต่อแบบเกลียว: R 3/8 Male (Thread Size 3/8in)
- เพศคัปปลิง: Male
- ชนิดคัปปลิง: Quick Connect Coupling Plug
- วัสดุ: Steel
- การเคลือบผิว: Yellow Zinc Passivated
- ซีล: Nitrile Rubber
- ความดันใช้งานสูงสุด: 13.8 bar
- อุณหภูมิใช้งาน: ตั้งแต่ -40°C ถึง +100°C
- ซีรีส์ผู้ผลิต: ACA

Applications

- การเชื่อมต่อนิวเมติกในงานอู่ซ่อมรถและการใช้งานทั่วไปที่ต้องการ quick connect
- การเชื่อมต่อแบบเกลียวตามมาตรฐาน R (ด้ายทรงทรงกระบอก)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Threaded Connection	R 3/8 Male



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coupling Gender	Male
Thread Size	3/8in
Coupling Type	Quick Connect Coupling Plug
Manufacturer Series	ACA
Connection Type	Threaded
Material	Steel
Thread Gender	Male
Thread Standard	R
Maximum Operating Pressure	13.8 bar
Finish	Yellow Zinc Passivated
Minimum Operating Temperature	-40°C
Seal Material	Nitrile Rubber
Maximum Operating Temperature	+100°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com