



Industrial Automation Products & Solutions



PREVOST Treated Steel Male Plug for Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Male Threaded

ผู้ผลิต : PREVOST

รหัสสินค้า : ERP 116151

Overview

PREVOST รุ่น ERP 116151 อะแดปเตอร์เกลียวตัวผู้แบบ Plug ผลิตจากเหล็กที่ผ่านการปรับสภาพ (Treated Steel) และเคลือบป้องกันการกัดกร่อน ขนาดเกลียว G 1/4 (BSP) เป็นชิ้นส่วนจากซีรีส์ ERP 11 สำหรับคัปปลิงแบบ Quick Connect

จากสเปคสินค้าระบุความสามารถในการทำงานภายใต้แรงดันสูงสุด 16 bar และช่วงอุณหภูมิ -15°C ถึง $+70^{\circ}\text{C}$ ชิ้นงานออกแบบให้มีความกะทัดรัดและมีการปรับสภาพ/เคลือบผิวเพื่อป้องกันการกัดกร่อน จึงเหมาะกับระบบที่ต้องการอะแดปเตอร์เกลียวตัวผู้ตามมาตรฐาน Euro 10.4 / BSP

Features

- Threaded Connection: G 1/4 Male (BSP)
- Coupling Gender: Male
- Material: Treated Steel (เหล็กที่ผ่านการปรับสภาพและเคลือบป้องกันการกัดกร่อน)
- Manufacturer Series: ERP 11 (ERP 116151)
- Connection Standard: Euro 10.4
- Coupling Type: Quick Connect Coupling Plug
- Maximum Operating Pressure: 16 bar
- Temperature Range: -15°C ถึง $+70^{\circ}\text{C}$
- Connection Type: Threaded

Applications

- การเชื่อมต่อกัปปลิงแบบ Quick Connect ที่ต้องการปลั๊กตัวผู้เกลียว G 1/4
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการอะแดปเตอร์ที่มีการป้องกันการกัดกร่อนตามสเปค

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Threaded Connection	G 1/4 Male
Coupling Gender	Male
Connection Standard	Euro 10.4
Thread Size	1/4in
Coupling Type	Quick Connect Coupling Plug
Manufacturer Series	ERP 11
Connection Type	Threaded
Material	Treated Steel
Thread Gender	Male
Thread Standard	BSP
Maximum Operating Pressure	16bar
Minimum Operating Temperature	-15°C
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com