



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling, Rp 3/8 Female Threaded

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 776-8334

Overview

RS PRO Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling (รุ่น 776-8334) เป็นข้อต่อแบบเกลียวเพศเมีย Rp 3/8 ผลิตจากเหล็กชุบซิงค์ พร้อมการเชื่อมต่อแบบเบย์โอนเน็ตและเป็นชนิดปิดเพียงครั้งเดียว (single shut-off).

จากข้อมูลสินค้า ข้อต่อขึ้นนี้ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อท่ออากาศ/นิวเมติกแบบเกลียว Rp 3/8 โดยใช้วัสดุเหล็กชุบซิงค์และมาตรฐานการเชื่อมต่อ PCL ทำให้เหมาะกับงานที่ต้องการการล็อกแน่นและทนแรงดันสูงสุดถึง 35 bar ภายในช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง +100°C

Features

- การเชื่อมต่อแบบเกลียว Rp 3/8 (Female)
- ชนิดเพศเมีย (Female)
- การเชื่อมต่อแบบ PCL (Connection Standard: PCL)
- ออกแบบเป็น single shut-off (เปิดเพียงครั้งเดียว)
- การเชื่อมต่อแบบเบย์โอนเน็ตเพื่อการล็อกที่แน่นหนา
- วัสดุ: เหล็ก (Steel) ชุบซิงค์ (Zinc Plated)
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 35 bar
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง +100°C
- ประเภทการเชื่อมต่อ: Threaded
- ซีรีส์ผู้ผลิต: AA

Applications

- การเชื่อมต่อในระบบนิวเมติกและท่ออากาศที่ใช้เกลียว Rp 3/8
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการล็อกการเชื่อมต่อแน่นและการปิดแบบ single shut-off

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Threaded Connection	Rp 3/8 Female
Coupling Gender	Female
Connection Standard	PCL
Thread Size	3/8in
Manufacturer Series	AA
Connection Type	Threaded
Material	Steel
Thread Gender	Female
Thread Standard	Rp
Maximum Operating Pressure	35 bar
Finish	Zinc Plated
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+100°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com