



Industrial Automation Products & Solutions



Festo QSRL PBT Pneumatic Rotary Union, G 3/8 Male, Push In 8mm

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : QSRL-G3/8-8

Overview

Festo QSRL PBT Pneumatic Rotary Union (Model QSRL-G3/8-8)

เป็นโรตารียูเนียนนิวมेटิกที่มีการเชื่อมต่อเกลียวตัวผู้ G 3/8 และการเชื่อมต่อท่อแบบ Push In ขนาด 8mm ผลิตจาก PBT

อุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อท่อแบบสวมดันกับพอร์ตเกลียวตัวผู้ เหมาะกับงานนิวมेटิกที่ต้องการจุดหมุน (rotary union) ที่รองรับแรงดันถึง 14 bar และความเร็วรอบสูงสุด 400 rpm โดยวัสดุเป็น PBT และเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS

Features

- การเชื่อมต่อท่อ: Push In 8mm
- การเชื่อมต่อเกลียว: G 3/8 Male
- วัสดุ: PBT
- ซีรีส์ผู้ผลิต: QSRL
- ความดันใช้งานสูงสุด: 14 bar
- ความเร็วรอบสูงสุด: 400 rpm
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: 0°C ถึง +60°C
- ประเภทการเชื่อมต่อท่อ: Push In
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS

Applications

- การประยุกต์ใช้นิวมेटิกที่ต้องการจุดหมุน/โรตารียูเนียน
- การเชื่อมต่อระหว่างท่อ 8mm กับพอร์ตเกลียว G 3/8

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Tube Connection	Push In 8mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Tube Connection - Tube Size	8mm
Threaded Connection	G 3/8 Male
Manufacturer Series	QSRL
Material	PBT
Maximum Operating Pressure	14 bar
Maximum Rotational Speed	400rpm
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Tube Connection - Type	Push In
Standards Met	RoHS Compliant



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com