



Industrial Automation Products & Solutions



Festo QSRL PBT Pneumatic Rotary Union, G 1/8 Male, Push In 6mm

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : QSRL-G1/8-6

Overview

Festo QSRL PBT โรตารียูเนียนิวเมติกแบบ Push-In (Tube 6mm) พร้อมเกลียวนอก G 1/8 (รุ่น QSRL-G1/8-6)

ผลิตภัณฑ์เป็นโรตารียูเนียนิวเมติกสำหรับระบบนิวเมติกที่เชื่อมต่อชิ้นส่วนคงที่กับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ ใช้วัสดุ PBT พร้อมชุบพื้นผิว Nickel Plated Brass รองรับแรงดันใช้งานสูงสุด 14 bar และรอบหมุนสูงสุด 500 rpm มีการเชื่อมต่อท่อแบบ Push-In ขนาด 6mm และเกลียวนอก G 1/8 เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อรวดเร็วในระบบนิวเมติกที่อยู่ภายในช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง +60°C และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO8573-1:2010

Features

- Tube Connection: Push In 6mm
- Threaded Connection: G 1/8 Male (1/8in)
- Manufacturer Series: QSRL
- Material: PBT
- Finish: Nickel Plated Brass
- Maximum Operating Pressure: 14 bar
- Maximum Rotational Speed: 500rpm
- Operating Temperature Range: 0°C ถึง +60°C
- Standards Met: ISO8573-1:2010

Applications

- การเชื่อมต่อชิ้นส่วนคงที่กับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ในระบบนิวเมติก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Tube Connection	Push In 6mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Tube Connection - Tube Size	6mm
Threaded Connection	G 1/8 Male
Threaded Connection - Thread Size	1/8in
Manufacturer Series	QSRL
Material	PBT
Finish	Nickel Plated Brass
Maximum Operating Pressure	14 bar
Maximum Rotational Speed	500rpm
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Threaded Connection - Gender	Male
Tube Connection - Type	Push In
Standards Met	ISO8573-1:2010



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com