



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO PE 10bar Pneumatic Silencer, Threaded, 1/4 in Male

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-2293

Overview

RS PRO PE 10bar Pneumatic Silencer รุ่น 176-2293 เป็นสภาพยับยั้ง/รีสทริกเตอร์ชายเลนเซอร์วัสดุ PE สำหรับการเชื่อมต่อแบบเกลียว (Threaded 1/4 in Male) รองรับแรงดันสูงสุด 10bar

จากสเปคเป็น restrictor silencer วัสดุ PE ที่ออกแบบสำหรับการต่อแบบเกลียวขนาด 1/4in (Male) เหมาะสำหรับงานนิวเมติกที่ต้องการการต่อเชื่อมแบบเกลียวภายใต้เงื่อนไขแรงดันและอุณหภูมิตามที่ระบุ

Features

- Threaded Inlet Connection: 1/4 in Male
- Inlet Connection Type: Threaded
- Material: PE
- Type: Restrictor Silencer
- Maximum Input Pressure: 10bar
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Threaded Inlet Connection Thread Size: 1/4in
- Threaded Inlet Connection Thread Gender: Male

Applications

- ระบบนิวเมติกที่มีการต่อแบบเกลียว 1/4in
- การระบาย/กรองทางออกลม (restrictor silencer)
- งานที่ต้องการอุปกรณ์ทนแรงดันสูงถึง 10bar

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Threaded Inlet Connection	1/4 in Male
Inlet Connection Type	Threaded
Material	PE
Type	Restrictor Silencer
Maximum Input Pressure	10bar
Minimum Operating Temperature	-20°C
Threaded Inlet Connection Thread Gender	Male
Maximum Operating Temperature	+80°C
Threaded Inlet Connection Thread Size	1/4in



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com