



## Industrial Automation Products & Solutions



### Festo U PE 10bar Pneumatic Silencer, Threaded, G 3/4 Male

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : U-3/4

## Overview

Festo U PE ซิลนเซอร์นิวเมติกแบบเกลียว รุ่น U-3/4 (Threaded G 3/4 Male) ทำจากวัสดุ PE ออกแบบเพื่อลดเสียงและป้องกันการปนเปื้อนของจุดระบายในระบบนิวเมติก โดยรองรับแรงดันอินพุตสูงสุด 10 bar และลดเสียงประมาณ 85 dB(A).

ซิลนเซอร์นี้ระบุระดับการลดเสียง 85 dB(A) และวัสดุเป็น PE เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบเกลียว G 3/4 ขณะเดียวกันสเปคให้ช่วงอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -10°C ถึง +70°C และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 ตามที่ระบุไว้.

## Features

- Threaded Inlet Connection: G 3/4 Male
- Inlet Connection Type: Threaded
- Material: PE
- Type: Silencer (ซิลนเซอร์)
- Noise Reduction: 85 dB(A)
- Maximum Input Pressure: 10 bar
- Operating Temperature Range: -10°C ถึง +70°C
- มาตรฐาน: ISO8573-1:2010
- Manufacturer Series: U
- Model: U-3/4

## Applications

- ติดตั้งที่ช่องระบายของระบบนิวเมติกเพื่อการลดเสียง
- การใช้งานที่ต้องการป้องกันการปนเปื้อนพร้อมการลดเสียง

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด     |
|-------------------------------|----------------|
| Threaded Inlet Connection     | G 3/4 Male     |
| Inlet Connection Type         | Threaded       |
| Material                      | PE             |
| Manufacturer Series           | U              |
| Type                          | Silencer       |
| Noise Reduction               | 85dB(A)        |
| Maximum Input Pressure        | 10bar          |
| Minimum Operating Temperature | -10°C          |
| Maximum Operating Temperature | +70°C          |
| Standards Met                 | ISO8573-1:2010 |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com