



## Industrial Automation Products & Solutions



### SMC Pneumatic Guided Cylinder - 16mm Bore, 30mm Stroke, CQM Series, Double Acting

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : CDQMB16-30

## Overview

กระบอกลูกสูบ SMC CQM Compact Guided/Guide Rod ขนาด Bore 16mm, Stroke 30mm เป็นแบบ Double Acting โดยระบุารองรับแรงโดยตรง มีความต้านทานแรงดันข้างสูงกว่ากระบอกลูกสูบ SMC ซีรีส์ CQ 2 ถึง 4 เท่า และมีจุดยึดที่เข้ากันได้กับกระบอกลูกสูบ SMC ซีรีส์ CQS และ CQ2

ข้อมูลบอกลักษณะพื้นฐานและจุดเด่นเชิงโครงสร้าง: รุ่น CQM นี้เป็นกระบอกลูกสูบแบบนำทาง (guided) ขนาดกะทัดรัดที่ให้ค่าพื้นฐานเช่น Bore 16mm, Stroke 30mm, แรงดันใช้งานสูงสุด 1 MPa, มีการบัพเฟืองแบบยาง และช่วงอุณหภูมิ -10°C ถึง +70°C ซึ่งสะท้อนสเปคสำหรับการติดตั้งที่ต้องการความต้านทานแรงดันข้างและความเข้ากันได้กับจุดยึดของซีรีส์อื่นๆ

## Features

- Bore: 16mm
- Stroke: 30mm
- Manufacturer Series: CQM (Compact Guided/Guide Rod)
- Action: Double (สองทาง)
- Maximum Operating Pressure: 1 MPa
- Cushioning Type: Rubber
- Dimensions: 61.5 x 29 x 29mm
- Weight: 108g
- Operating Temperature: -10°C ถึง +70°C
- Length: 61.5mm
- Height: 29mm
- Width: 29mm
- รองรับจุดยึดที่เข้ากันได้กับซีรีส์ CQS และ CQ2 (ตามคำอธิบาย)

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	30mm
Bore	16mm
Manufacturer Series	CQM
Action	Double
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Cushioning Type	Rubber
Dimensions	61.5 x 29 x 29mm
Weight	108g
Maximum Operating Temperature	+70°C
Length	61.5mm
Minimum Operating Temperature	-10°C
Height	29mm
Width	29mm



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com