



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Guided Cylinder - 170948, 50mm Bore, 80mm Stroke, DFM Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DFM-50-80-P-A-KF

Overview

Festo Pneumatic Guided Cylinder รุ่น DFM-50-80-P-A-KF (Model Number 170948) เป็นกระบอกสูบแนวทางแบบนิวเมติกซีรีส์ DFM ขนาด Bore 50mm และ Stroke 80mm แบบ Double-acting มี Cushioning แบบ Elastomer

ซีรีส์ DFM เป็นหน่วยขับเคลื่อนและแนวทางแบบสองทิศทางที่รวมอยู่ในตัวเรือนเดียว ข้อมูลสเปกการระบุชุดจำกัดต่างๆ เช่นแรงดันใช้งานสูงสุด 10 bar และช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -5°C ถึง +60°C

Features

- Stroke: 80mm
- Bore: 50mm
- Manufacturer Series: DFM
- Action: Double
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Cushioning Type: Elastomer
- Model Number p: 170948
- Dimensions: 194 x 148 x 64mm
- Weight: 4.5kg
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -5°C
- Length: 194mm
- Width: 148mm
- Height: 64mm

Applications

- การใช้งานที่ต้องการหน่วยขับเคลื่อนและแนวทางแบบรวมภายในตัวเรือนเดียว



- การใช้งานนิวเมติกที่ต้องการ Bore 50mm และ Stroke 80mm ภายใต้ขีดจำกัดแรงดันและอุณหภูมิที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	80mm
Bore	50mm
Manufacturer Series	DFM
Action	Double
Maximum Operating Pressure	10 bar
Cushioning Type	Elastomer
Model Number p	170948
Dimensions	194 x 148 x 64mm
Weight	4.5kg
Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	194mm
Width	148mm
Height	64mm
Minimum Operating Temperature	-5°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com