



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 19226, 25mm Bore, 200mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-25-200-P-A

Overview

Festo กระบอกลม DSNU-25-200-P-A (รุ่น 19226) แบบ Double Acting ขนาด Bore 25mm ช่วงชัก 200mm

คำอธิบายระบุให้ใช้กระบอกลมรุ่นนี้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมควบคุมด้วยลมเพื่อให้การขนย้ายภาระเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ข้อมูลสเปคครบถ้วนทั้งมิติ การเชื่อมต่อ และช่วงอุณหภูมิ

Features

- รุ่น: DSNU-25-200-P-A
- แบรนด์: Festo
- Model Number p: 19226
- Bore: 25mm
- Stroke: 200mm
- Action: Double
- Manufacturer Series: DSNU
- Pneumatic Connection: G 1/8
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Cushioning Type: Elastic
- Dimensions: 27 x 341.5mm
- Length: 341.5mm
- Diameter: 27mm
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- ISO Standard: 6432
- VDMA Standard: 24364
- Weight: 458g



Applications

- ใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมควบคุมด้วยลมเพื่อทำการขนย้ายภาระเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	200mm
Bore	25mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	341.5mm
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Elastic
Dimensions	27 x 341.5mm
Maximum Operating Pressure	10 bar
Weight	458g
ISO Standard	6432
Model Number p	19226
Maximum Operating Temperature	+80°C
Diameter	27mm
VDMA Standard	24364
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
