



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 1908276, 16mm Bore, 20mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-16-20-PPS-A

Overview

กระบอกลมทรงกลม ซีรีส์ DSNU จาก Festo ที่มีระบบกันกระแทกด้วยอากาศแบบปรับตัวเองได้ที่ทั้งสองปลายของตัวกระบอกลม

DSNU ขนาดเล็ก (ระบุเป็น 16D $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$ bore และช่วงชัก 20D $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$ ในข้อมูล) เน้นการกันกระแทกด้วยอากาศที่ทั้งสองปลาย เหมาะกับงานที่ต้องการระบบกันกระแทกแบบปรับตัวเองและการติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยระบุรายละเอียดการเชื่อมต่อ M5 และมาตรฐาน/รุ่น (Model Number p: 1908276)

Features

- Bore: 16D $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$
- Stroke: 20D $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$
- Action: Double acting
- Manufacturer Series: DSNU
- Length: 131D $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$
- Dimensions: 20 x 131D $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$
- Diameter: 20D $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$
- Pneumatic Connection: M5
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Cushioning Type: Air (กันกระแทกด้วยอากาศที่ทั้งสองปลาย)
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Operating Temperature: -20°C ถึง +80°C
- Weight: 99.1g
- Model Number p: 1908276

Applications

- งานที่ต้องการกระบอกลมขนาดเล็กพร้อมระบบกันกระแทกที่ปลายทั้งสอง



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	20Đ¼Đ¼
Bore	16Đ¼Đ¼
Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	131Đ¼Đ¼
Pneumatic Connection	M5
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	20 x 131Đ¼Đ¼
Maximum Operating Pressure	10 bar
Diameter	20Đ¼Đ¼
Maximum Operating Temperature	+80°C
Weight	99.1g
Minimum Operating Temperature	-20°C
Model Number p	1908276



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com