



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 19213, 20mm Bore, 125mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-20-125-P-A

Overview

Festo กระบอกลม DSNU-20-125-P-A (รุ่น 19213) แบบ Double Acting ขนาด Bore 20mm ช่วงชัก 125mm พร้อมก้านลูกสูบและตัวกระบอกสแตนเลส

คำอธิบายเน้นการใช้งานเพื่อการจัดแนวชิ้นส่วนอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องลงแรง และระบุว่าก้านลูกสูบและตัวกระบอกเป็นสแตนเลสเพื่อทนการกัดกร่อน เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นตามที่ระบุ

Features

- รุ่น: DSNU-20-125-P-A
- แบรนด์: Festo
- Model Number p: 19213
- Bore: 20mm
- Stroke: 125mm
- Action: Double
- Manufacturer Series: DSNU
- วัสดุก้านลูกสูบและตัวกระบอก: สแตนเลส (ตามคำอธิบาย)
- Pneumatic Connection: G 1/8
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Cushioning Type: Elastomer
- Dimensions: 27 x 257mm
- Length: 257mm
- Diameter: 27mm
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- ISO Standard: ISO 6432
- VDMA Standard: VDMA24364-B1/B2-L



- Weight: 276.8g

Applications

- การจัดแนวชิ้นส่วนอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องลงแรง (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	125mm
Bore	20mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	257mm
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Elastomer
Dimensions	27 x 257mm
Maximum Operating Pressure	10 bar
ISO Standard	ISO 6432
Minimum Operating Temperature	-20°C
VDMA Standard	VDMA24364-B1/B2-L
Model Number p	19213
Weight	276.8g
Diameter	27mm
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution