



FESTO

## Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 1376431, 32mm Bore, 320mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต

Festo

รหัสสินค้า

DSBC-32-320-PPVA-N3

### OVERVIEW

ทำให้การเคลื่อนที่ไปทิศทางที่ต้องการด้วยกระบอกลมแบบก้านลูกสูบจาก Festo อุปกรณ์แบบ double-acting นี้ใช้ลมอัดในการยึดและหดก้านลูกสูบให้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังที่แม่นยำ

DSBC-32-320-PPVA-N3 เป็นกระบอก DSBC ขนาด bore 32 mm และ stroke 320 mm แบบ double-acting ระบุการเชื่อมต่อลมเป็น G 1/8, เพลาสกรูเป็นเพศผู้ (male) และมีค่าสเปคด้านมิติ น้ำหนัก และมาตรฐาน (ISO 15552, VDMA 24562) รวมถึงช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -20°C ถึง +80°C

### FEATURES

- Bore: 32 mm
- Stroke: 320 mm
- Action: Double acting
- Manufacturer Series: DSBC
- Model Number p: 1376431
- Pneumatic Connection: G 1/8
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Cushioning Type: Air
- Dimensions: 465.1 x 45 x 45 mm

- Length: 465.1 mm
- Width: 45 mm
- Height: 45 mm
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +80°C
- ISO Standard: 15552
- VDMA Standard: 24562
- Test Weight / Weight: 465 g @ 0 mm Stroke
- Stroke Interval Weight: 27 g @ 10 mm Stroke

## APPLICATIONS

- การเคลื่อนย้ายภาระและการควบคุมตำแหน่งที่ต้องการความแม่นยำ (ตามคำอธิบาย)

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| คุณสมบัติ                  | รายละเอียด        |
|----------------------------|-------------------|
| Stroke                     | 320mm             |
| Bore                       | 32mm              |
| Action                     | Double            |
| Manufacturer Series        | DSBC              |
| Length                     | 465.1mm           |
| Pneumatic Connection       | G 1/8             |
| Piston Rod Thread Gender   | Male              |
| Cushioning Type            | Air               |
| Dimensions                 | 465.1 x 45 x 45mm |
| Width                      | 45mm              |
| Maximum Operating Pressure | 12 bar            |
| Height                     | 45mm              |
| Model Number p             | 1376431           |
| VDMA Standard              | 24562             |
| ISO Standard               | 15552             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Minimum Operating Temperature | -20°C               |
| Test Weight                   | 465 g @ 0 mm Stroke |
| Maximum Operating Temperature | +80°C               |
| Weight                        | 465g                |
| Stroke Interval Weight        | 27 g @ 10 mm Stroke |



**LINE OA**  
@thsolution

## Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

**Tel.** 02-066-1996

**LINE OA** @thsolution

**Website** [www.thsolution.com](http://www.thsolution.com)

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน