



FESTO

Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 2123227, 40mm Bore, 300mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต

Festo

รหัสสินค้า

DSBC-40-300-PPVA-N3

OVERVIEW

กระบอกลม Festo รุ่น DSBC-40-300-PPVA-N3 (Model 2123227) กระบอกลมแบบ Double acting ขนาด Bore 40 mm, Stroke 300 mm พร้อมระบบชะลออากาศปรับได้ทั้งสองปลาย

ข้อมูลระบุคุณสมบัติหลักด้านมิติและการทำงาน เช่น double acting, ระบบชะลออากาศปรับได้, มาตรฐาน ISO 15552 และ VDMA 24562 รวมถึงช่วงอุณหภูมิและความดันการใช้งาน จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการกระบอกที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมีการชะลอปลายชัดเจน

FEATURES

- Double acting
- Bore 40 mm
- Stroke 300 mm
- ระบบชะลออากาศ (cushioning) แบบปรับได้ทั้งสองปลาย
- การเชื่อมต่อทางลม: G 1/4
- Piston rod: เกลียวเพศผู้ (Male)
- มาตรฐาน ISO 15552
- มาตรฐาน VDMA 24562
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20°C ถึง +80°C

- Maximum operating pressure: 12 bar
- มิติ: 461.9 x 54 x 54 mm (ความยาว 461.9 mm, กว้าง 54 mm, สูง 54 mm)
- น้ำหนักทดสอบ: 740 g @ 0 mm Stroke; น้ำหนักเพิ่ม 37 g @ 10 mm Stroke

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	300mm
Bore	40mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSBC
Length	461.9mm
Pneumatic Connection	G 1/4
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	461.9 x 54 x 54mm
Width	54mm
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	54mm
VDMA Standard	24562
Test Weight	740 g @ 0 mm Stroke
Model Number p	2123227
Stroke Interval Weight	37 g @ 10 mm Stroke
Minimum Operating Temperature	-20°C
Weight	740g
ISO Standard	15552
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

