



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Double Action Pneumatic Compact Cylinder 32mm Bore, 40mm stroke

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : ADN-32-40-I-PPS-A

Overview

Festo กระบอกลมกะทัดรัด Double Action รุ่น ADN-32-40-I-PPS-A ขนาด Bore 32 mm, Stroke 40 mm แบบกะทัดรัด

Features

- Bore: 32 mm
- Stroke: 40 mm
- Action: Double acting
- Rods: Single
- Port Connection: G 1/8
- Cushioning Type: Air
- Dimensions: 47 x 47 x 90 mm (Length: 47 mm, Width: 47 mm, Height: 90 mm)
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- CAD Drawing: 3D CAD Model
- Force data (ระบุในสเปค): 415 (Retract) N @ 6 bar, 483 (Extend) N @ 6 bar

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	40mm
Bore	32mm
Action	Double
Rods	Single



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Force at 7 bar	415 (Retract) N @ 6 bar, 483 (Extend) N @ 6 bar
Port Connection	G 1/8
Cushioning Type	Air
Dimensions	47 x 47 x 90mm
Length	47mm
Width	47mm
Maximum Operating Pressure	10 bar
Height	90mm
CAD Drawing	3D CAD Model
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com