



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 1908317, 25mm Bore, 60mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-25-60-PPV-A

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	60mm
Bore	25mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	201.5mm
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Pneumatic Cushioning
Dimensions	27 x 201.5mm
Maximum Operating Pressure	10 bar
Test Weight	238 (at 0 mm Stroke) g
VDMA Standard	24364
ISO Standard	6432
Model Number p	1908317
Stroke Interval Weight	11 (at 10 mm Stroke) g
Minimum Operating Temperature	-20°C
Weight	304g



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+80°C
Diameter	27mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com