



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 1908326, 25mm Bore, 70mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-25-70-PPS-A

Overview

กระบอกลมทรงกลม Festo รุ่น DSNU (DSNU-25-70-PPS-A) ขนาด Bore 25 mm, Stroke 70 mm, แบบ Double acting พร้อมระบบกันกระแทกด้วยลมปรับตัวอัตโนมัติทั้งสองด้าน

ผลิตภัณฑ์เป็นกระบอกลมซีรีส์ DSNU ขนาดกะทัดรัดที่ระบุความยาวรวมและเส้นผ่าศูนย์กลาง มีการเชื่อมต่อทางนิวเมติกแบบ G 1/8 และเกลียวนอกของแกนลูกสูบ ชิดจำกัดแรงดันใช้งานสูงสุดที่ระบุคือ 10 bar และช่วงอุณหภูมิใช้งาน -20°C ถึง +80°C

Features

- Bore: 25 mm
- Stroke: 70 mm
- Action: Double acting
- Series: DSNU
- Cushioning: Air (ระบบกันกระแทกด้วยลมปรับตัวอัตโนมัติที่ปลายทั้งสองด้าน)
- Pneumatic connection: G 1/8
- Piston rod thread: Male
- Length: 211.5 mm
- Diameter: 27 mm
- Maximum operating pressure: 10 bar
- Weight: 315 g
- Operating temperature: -20°C ถึง +80°C

Applications

- อุปกรณ์นิวเมติกที่ต้องการกระบอกลมแบบ Double acting (ข้อมูลชนิดสินค้าเป็นกระบอกลม)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	70D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Bore	25D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	211.5D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	27 x 211.5D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Maximum Operating Pressure	10 bar
Diameter	27D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Model Number p	1908326
Weight	315g
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com