



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 19217, 20mm Bore, 300mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-20-300-P-A

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	300mm
Bore	20mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	441.5mm
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Elastomer
Dimensions	27 x 441.5mm
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+80°C
Weight	402.8g
Minimum Operating Temperature	-20°C
Stroke Interval Weight	7.2 (At 10 mm Stroke) g
Diameter	27mm
Test Weight	186.8 (At 0 mm Stroke) g
ISO Standard	ISO 6432



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

VDMA Standard	VDMA24364-B1/B2-L
Model Number p	19217



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com