



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 536207, 12mm Bore, 20mm Stroke, ADN Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : ADN-12-20-A-P-A

Overview

Festo Pneumatic Cylinder รุ่น ADN-12-20-A-P-A (รหัส 536207) เป็นกระบอกลมแบบสองทิศทาง ซีรีส์ ADN ขนาด Bore 12 mm Stroke 20 mm ขนาดกะทัดรัดพร้อมมาตรฐานและข้อมูลมิติที่ระบุ

ซีรีส์ ADN ของ Festo ให้ตัวเลือกกระบอกลมขนาดกะทัดรัดพร้อมมาตรฐานสากล (ISO 21287) และรายละเอียดการเชื่อมต่อ M5 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการกระบอกขนาดเล็กน้ำหนักเบา

Features

- Stroke: 20 mm
- Bore: 12 mm
- Action: Double (สองทิศทาง)
- Manufacturer Series: ADN
- Length: 59.2 mm
- Pneumatic Connection: M5
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Cushioning Type: Elastic
- Dimensions: 27.5 x 27.5 x 59.2 mm
- Width/Height: 27.5 mm
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- ISO Standard: ISO 21287
- VDMA Standard: VDMA 24364-B1/B2-L
- Test Weight: 77 g (At 0 mm Stroke)
- Stroke Interval Weight: 12 g (At 10 mm Stroke)
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Weight: 77 g
- Model Number p: 536207



Applications

- การขับเคลื่อนเชิงเส้นในพื้นที่จำกัดที่ต้องการกระบอกขนาดเล็กและเบา
- ระบบนิวเมติกที่ต้องการการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 21287

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	20mm
Bore	12mm
Action	Double
Manufacturer Series	ADN
Length	59.2mm
Pneumatic Connection	M5
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Elastic
Dimensions	27.5 x 27.5 x 59.2mm
Width	27.5mm
Maximum Operating Pressure	10 bar
Height	27.5mm
ISO Standard	ISO 21287
VDMA Standard	VDMA 24364-B1/B2-L
Test Weight	77 g (At 0 mm Stroke)
Model Number p	536207
Stroke Interval Weight	12 g (At 10 mm Stroke)
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Weight	77g

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com