



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 559292, 25mm Bore, 320mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-25-320-PPS-A

Overview

Festo DSNU-25-320-PPS-A (Model 559292) กระบอกลมทรงกลม DSNU ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm ช่วงชัก 320 mm แบบ Double acting มีระบบกันกระแทกด้วยอากาศที่ปรับได้ทั้งสองด้าน

ข้อมูลแสดงว่ารุ่นนี้เป็นกระบอกลมทรงกลมซีรีส์ DSNU ที่มาพร้อมระบบกันกระแทกด้วยอากาศที่ปรับได้ทั้งสองด้าน มีการเชื่อมต่อทางลมแบบ G 1/8 และค่าแรงดันใช้งานสูงสุด 10 bar ให้ช่วงชักยาว 320 mm และความยาวรวม 461.5 mm น้ำหนัก 590 g

Features

- Action: Double acting
- Bore: 25 mm
- Stroke: 320 mm
- Manufacturer Series: DSNU
- Cushioning Type: Air (ปรับได้ทั้งสองด้าน)
- Pneumatic Connection: G 1/8
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Length: 461.5 mm
- Dimensions: 27 x 461.5 mm
- Diameter: 27 mm
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Weight: 590 g
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Model Number p: 559292

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	320D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Bore	25D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	461.5D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	27 x 461.5D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Maximum Operating Pressure	10 bar
Weight	590g
Minimum Operating Temperature	-20°C
Diameter	27D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Maximum Operating Temperature	+80°C
Model Number p	559292



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com