



## Industrial Automation Products & Solutions



### Norgren Double Acting Cylinder - 40mm Bore, 25mm Stroke, PRA Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : PRA/802040/M/25

## Overview

กระบอกลมแบบ double-acting จาก IMI Norgren (ซีรีส์ PRA) ขนาด Bore 40mm, Stroke 25mm ออกแบบตามมาตรฐาน ISO 15552 / VDMA 24562 พร้อมข้อมูลขนาดและช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

## Features

- Bore 40mm
- Stroke 25mm
- Action: Double (double-acting)
- Manufacturer Series: PRA
- มาตรฐาน ISO 15552
- มาตรฐาน VDMA 24562
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Dimensions: 184 x 53 x 53mm (Length 184mm, Width 53mm, Height 53mm)
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Weight: 770g

## Applications



- การเคลื่อนที่ขึ้นงานในเครื่องจักรอุตสาหกรรม (ตามคำอธิบายในข้อมูลสินค้า)

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด      |
|-------------------------------|-----------------|
| Stroke                        | 25mm            |
| Bore                          | 40mm            |
| Action                        | Double          |
| Manufacturer Series           | PRA             |
| Length                        | 184mm           |
| Piston Rod Thread Gender      | Male            |
| Dimensions                    | 184 x 53 x 53mm |
| Width                         | 53mm            |
| Maximum Operating Pressure    | 12 bar          |
| Height                        | 53mm            |
| Minimum Operating Temperature | -20°C           |
| ISO Standard                  | 15552           |
| Weight                        | 770g            |
| Maximum Operating Temperature | +80°C           |
| VDMA Standard                 | 24562           |
| Diameter                      | 40mm            |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com