



Industrial Automation Products & Solutions



Danfoss Inverter Drive, 1.1 kW, 3 Phase, 400 V ac, 2 A, 2.6 A, FC280 Series

ผู้ผลิต : Danfoss

รหัสสินค้า : 134U7730

Overview

Danfoss VLT Midi drive FC280 รุ่น 134U7730 ขนาด 1.1 kW สำหรับระบบสามเฟส 400 V ac ออกแบบเพื่อให้การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาง่ายและสะดวก

ไดรฟ์ซีรีส์ FC280 มีฟังก์ชันที่ชัดเจนจากสเปค: รองรับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัส, มีการสื่อสารผ่าน Profinet, มีฟังก์ชันความปลอดภัย STO และช่วงความถี่เอาต์พุต 0-500 Hz รวมทั้งมีตัวกรองในตัวและรองรับการตรวจจับสถานะข้อผิดพลาดตามที่ระบุ นอกจากนี้เป็นไปตามมาตรฐาน CE, cUL, TUV, UL และอ้างว่าช่วยประหยัดพลังงาน

Features

- Power Rating: 1.1 kW
- Phase: 3 (สามเฟส)
- Supply Voltage: 400 V ac
- Current Rating: 2 A, 2.6 A
- Series: FC280
- For Use With: Asynchronous Motors, Synchronous Motors
- Field Bus Communication Type: Profinet
- IP Rating: IP20
- Output Frequency: 0 - 500Hz
- STO: Yes (มีฟังก์ชันความปลอดภัย)
- Drive Type: Variable Frequency
- Mounting Type: Panel Mount
- Filter Included: Yes
- Control Panel: No
- Special Features: Fault Condition Monitoring, Operational Status Reporting, Programmable, Safety



Feature, Serial Communication Capabilities

- Overall Dimensions (L×W×D): 75mm × 168mm × 210mm
- Standards Met: CE, cUL Listed, EMC Compliant, RCM (C-Tick), TUV, UL Listed

Applications

- การควบคุมมอเตอร์ (Motor Control) สำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัสและซิงโครนัส
- ติดตั้งแบบแผง (Panel Mount) ในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมความเร็วหรือความถี่

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	1.1 kW
Phase	3
Supply Voltage	400 V ac
Current Rating	2 A, 2.6 A
Series	FC280
For Use With	Asynchronous Motors, Synchronous Motors
Field Bus Communication Type	Profinet
IP Rating	IP20
Output Frequency	0 - 500Hz
STO	Yes
Drive Type	Variable Frequency
Mounting Type	Panel Mount
Filter Included	Yes
Control Panel	No
Better World Product	Yes
Better World Claim	Saves energy
Overall Length	75mm
Special Features	Fault Condition Monitoring, Operational Status Reporting, Programmable, Safety Feature, Serial Communication Capabilities
Overall Width	168mm




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Function	Motor Control
Overall Depth	210mm
Standards Met	CE, cUL Listed, EMC Compliant, RCM (C-Tick), TUV, UL Listed



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com