



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren Pneumatic Piston Rod Cylinder - RM/8020/M/100, 20mm Bore, 100mm Stroke, RM/8000/M Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : RM/8020/M/100

Overview

กระบอกลมก้านลูกสูบ Norgren รุ่น RM/8020/M/100 (RM/8000/M Series) ขนาดบอร์ 20mm สโตรค 100mm แบบออกแรงสองทิศทาง (Double Acting) มีการบัฟเฟอร์, การเชื่อมต่อลม G 1/8, ความยาวตัว 195mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 30mm น้ำหนัก 217g ตามมาตรฐาน ISO 6432

เป็นกระบอกลมขนาดเล็กตามมาตรฐาน ISO 6432 เหมาะสำหรับงานวางตำแหน่ง หนีบหรือดันชิ้นงานขนาดเล็กภายในระบบนิวเมติกที่ต้องการชิ้นส่วนมาตรฐานและการเชื่อมต่อแบบ G 1/8 โดยมีข้อจำกัดด้านอุณหภูมิและความดันที่ระบุไว้ในสเปค

Features

- บอร์ (Bore): 20mm
- สโตรค (Stroke): 100mm
- การทำงาน: Double Acting (ออกแรงสองทิศทาง)
- ซีรีส์ผู้ผลิต: RM/8000/M
- ความยาว: 195mm
- การเชื่อมต่อลม: G 1/8
- เกลียวก้านลูกสูบ: Male
- ชนิดกันกระแทก: Buffer
- มิติตัวเครื่อง: 30 (Dia.) x 195mm
- ความดันใช้งานสูงสุด: 10 bar
- มาตรฐาน ISO: ISO 6432
- อุณหภูมิต่ำสุดในการใช้งาน: -10°C
- อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน: $+80^{\circ}\text{C}$
- น้ำหนัก: 217g
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30mm

Applications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- การวางตำแหน่งชิ้นงานในเครื่องจักร
- งานหนีบหรือยึดชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- การดัน/ขับชิ้นงานออกจากเครื่องจักร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	100mm
Bore	20mm
Action	Double
Manufacturer Series	RM/8000/M
Length	195mm
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Buffer
Dimensions	30 (Dia.) x 195mm
Maximum Operating Pressure	10 bar
ISO Standard	ISO 6432
Model Number p	RM/8020/M/100
Minimum Operating Temperature	-10°C
Weight	217g
Maximum Operating Temperature	+80°C
Diameter	30mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com