



Industrial Automation Products & Solutions



EMERSON – AVENTICS Pneumatic Piston Rod Cylinder - 25mm Bore, 50mm Stroke, MNI Series, Double Acting

ผู้ผลิต : EMERSON – AVENTICS

รหัสสินค้า : 0822334503

Overview

EMERSON – AVENTICS Pneumatic Piston Rod Cylinder รุ่น 0822334503 ซีรีส์ MNI ขนาด Bore 25mm, Stroke 50mm แบบ Double Acting ตามมาตรฐาน Mini ISO 6432 มีลูกสูบแม่เหล็ก ระบบกันกระแทกแบบนิวเมติก และหยุดด้านหลังแบบติดตั้งในตัว

ข้อมูลระบุคุณสมบัติหลักว่าเป็นกระบอก Mini ISO 6432 แบบสองทาง พร้อม cushioning แบบ Air, ลูกสูบแม่เหล็ก และมีความสามารถรองรับแรงดันสูงสุดที่ 10 bar โดยมีช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25°C ถึง +80°C

Features

- Bore: 25mm
- Stroke: 50mm
- Action: Double
- Manufacturer Series: MNI
- มาตรฐาน Mini ISO 6432 (ระบุในคำอธิบาย)
- ลูกสูบแม่เหล็ก (ระบุในคำอธิบาย)
- Cushioning Type: Air (นิวเมติก)
- หยุดด้านหลังแบบติดตั้งในตัว (ระบุในคำอธิบาย)
- Length: 169.5mm
- Dimensions: 169.5 x 30 x 28mm
- Width: 30mm
- Height: 28mm
- Weight: 330g
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Operating Temperature Range: -25°C to +80°C

Applications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- งานนิวเมติกที่ต้องการกระบอกตามมาตรฐาน Mini ISO 6432
- งานที่ต้องการลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งด้วยเซนเซอร์
- การใช้งานที่ต้องการช่วงอุณหภูมิทำงาน -25°C ถึง +80°C ตามสเปค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	50mm
Bore	25mm
Action	Double
Manufacturer Series	MNI
Length	169.5mm
Cushioning Type	Air
Dimensions	169.5 x 30 x 28mm
Width	30mm
Maximum Operating Pressure	10 bar
Height	28mm
Weight	330g
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com