



Industrial Automation Products & Solutions



SMC Pneumatic Piston Rod Cylinder - 32mm Bore, 80mm Stroke, CP96 Series, Double Acting

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : CP96SDB32-80C

Overview

SMC CP96SDB32-80C: กระบอกลมแบบลูกสูบ (CP96 series) ขนาด bore 32 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ และ stroke 80 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ ทำงานแบบ Double Acting พร้อมการหน่วงแบบอัดอากาศและบัมเปอร์

รุ่น CP96-C ให้การหน่วงทั้งแบบอัดอากาศและแบบบัมเปอร์เพื่อลดความยาวช่วงการหน่วง (cushion stroke) ส่งผลให้เวลาในการทำงานต่อรอบสั้นลงและลดเสียงเมื่อปลายการเคลื่อนที่ โดยมีข้อกำหนดความดันสูงสุดและมิติที่ระบุไว้

Features

- Stroke: 80 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
- Bore: 32 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
- Action: Double
- Manufacturer Series: CP96
- Length: 226 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
- Cushioning Type: Air
- Dimensions: 226 x 47 x 47 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
- Width: 47 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
- Absolute Maximum Pressure: 1.5MPa
- Maximum Operating Pressure: 1 MPa
- Height: 47 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
- Stroke Interval Weight: 0.14 kg @ 50 mm Stroke
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- ISO Standard: 4414
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Weight: 2.1kg

Applications



- งานที่ต้องการรอบการทำงานสั้นลงและการลดเสียงจากการชนปลาย
- ระบบที่ต้องอ้างอิงมาตรฐาน ISO 4414

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	80D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Bore	32D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Action	Double
Manufacturer Series	CP96
Length	226D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Cushioning Type	Air
Dimensions	226 x 47 x 47D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Width	47D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Absolute Maximum Pressure	1.5MPa
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Height	47D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Stroke Interval Weight	0.14 kg @ 50 mm Stroke
Maximum Operating Temperature	+70°C
ISO Standard	4414
Minimum Operating Temperature	-20°C
Weight	2.1kg



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com