



## Industrial Automation Products & Solutions



### Moflash AB6 Solenoid Series Wall Mount Siren, 24 V dc, 100dB at 1 m, IP44, DC, Single-Tone

ผู้ผลิต : Moflash

รหัสสินค้า : AB6-24DC

## Overview

Moflash AB6 ซีรีส์ โซลินอยด์วอลล์แมนที่ระฆังเสียงเตือน 24 V dc ให้เสียงเดียว (Single-Tone) ที่ราว 100 dB (ที่ 1 เมตร) พร้อมมาตรฐาน CE และ UKCA

เป็นระฆังแบบใช้โซลินอยด์ที่ใช้ตัวตีกระทบโลหะภายนอกเพื่อสร้างเสียงเตือนที่ชัดเจน เหมาะสำหรับการเตือนฉุกเฉินในอาคาร โดยระดับเสียงและช่วงอุณหภูมิการทำงาน รวมทั้งการป้องกันจากสิ่งแวดล้อมที่ IP44 และตัวเรือนอลูมิเนียม

## Features

- แรงดันจ่าย: 24 V dc
- ระดับการป้องกัน: IP44
- ระดับเสียงที่ 1 เมตร: 100 dB
- ประเภทกระแส: DC
- จำนวนโทนเสียง: 1
- สีตัวเรือน: Grey
- รูปแบบการติดตั้ง: Wall Mount
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: 167 mm
- ประเภทการใช้งาน: Bell
- ระดับเสียงต่ำสุด: 97 dB
- ระดับเสียงสูงสุด: 100 dB
- ซีรีส์: AB6 Solenoid
- ความยาวฐาน: 110 mm
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -30°C ถึง +50°C
- วัสดุตัวเรือน: Aluminium
- ประเภทโทนเสียง: Bell
- มาตรฐานที่ผ่าน: CE Certified, UKCA



## Applications

- ใช้เป็นระฆัง/สัญญาณเตือนฉุกเฉินภายในอาคารเพื่อปกป้องผู้ที่อยู่ในอาคาร (ตามคำอธิบาย)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 V dc
IP Rating	IP44
Decibels at 1 Metre	100dB
Current Type	DC
Number Of Tones	1
Housing Colour	Grey
Mounting Style	Wall Mount
Diameter	167 mm
Application Type	Bell
Minimum Decibel	97dB
Maximum Decibel	100dB
Series	AB6 Solenoid
Base Length	110mm
Maximum Temperature	+50°C
Housing Material	Aluminium
Tone Type	Bell
Minimum Temperature	-30°C
Standards Met	CE Certified UKCA



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution