




Industrial Automation Products & Solutions



Festo Basic 5/2 Double Solenoid Pneumatic Control Valve CPE18 Series, G 1/4, M5, 550156

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : CPE18-P1-5JS-1/4

Overview

Festo CPE18-P1-5JS-1/4 เป็นโซลินอยด์วาล์วนิวเมติกในซีรีส์ CPE18 ที่ออกแบบสำหรับควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดในระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยเป็นวาล์วแบบ 5/2 ทาง ชนิด Single Solenoid พร้อมสปริงรีเทิร์น (Monostable) ใช้พอร์ตขนาด 1/4 นิ้ว และรองรับอัตราการไหลสูง เหมาะสำหรับควบคุมกระบอกลมและแอกชูเอเตอร์ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือและการตอบสนองที่รวดเร็ว.

Features

- วาล์วควบคุมทิศทางการไหลแบบ 5/2 ทาง
- ระบบ Single Solenoid พร้อมสปริงรีเทิร์น
- ขนาดพอร์ตลม G1/4
- อัตราการไหลสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม
- โครงสร้างวาล์วแบบ Poppet Valve
- ตอบสนองรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือสูง
- รองรับการจัดตั้งเดี่ยวหรือบน Manifold
- มีปุ่ม Manual Override สำหรับทดสอบการทำงาน
- ออกแบบให้มียูทิลิตี้ใช้งานยาวนาน
- เหมาะสำหรับระบบนิวเมติกและงาน Automation
- รองรับการใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

Applications

- ระบบควบคุมกระบอกลมนิวเมติก
- เครื่องจักรอัตโนมัติ
- ระบบสายพานลำเลียง
- เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
- เครื่องจักรประกอบชิ้นส่วน
- ระบบหยิบจับชิ้นงาน



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม
- งาน OEM และระบบ Automation
- ระบบลำเลียงและคัดแยกสินค้า
- อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่เชิงเส้น

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Control Mechanism	Basic
Connection Port Thread	G 1/4
Function	5/2 Double Solenoid
Thread Size	M5
Thread Standard	G
Manufacturer Series	CPE18
Model Number p	550156



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com