



Industrial Automation Products & Solutions



EMERSON – AVENTICS Lever 5/2 Pneumatic Manual Control Valve ST Series, G 1/8, 1/8in, III B

ผู้ผลิต : EMERSON – AVENTICS

รหัสสินค้า : 0820403005

Overview

EMERSON – AVENTICS วาล์วควบคุมแบบแมนนวล Spool Valve 5/2 (รุ่น ST), ขนาดเกลียว G 1/8, ตัวเรือนสแตนเลส

เป็นวาล์วแบบ Spool ที่ควบคุมด้วยคันโยก (Lever) ออกแบบให้เป็นแบบ manual operated และ panel mounted รองรับการใช้งานเป็นวาล์วแบบ 3/2 และ 5/2 โดยมีการเชื่อมแบบ metal-to-metal ตัวเรือนทำจากสแตนเลส มีความสามารถรับแรงดันใช้งานสูงสุด 10 bar และอัตราการไหลสูงสุด 280 L/min

Features

- กลไกควบคุม: Lever (คันโยก)
- การเชื่อมต่อเกลียวพอร์ต: G 1/8
- ฟังก์ชัน: 5/2 (รองรับ 3/2 และ 5/2 ตามคำอธิบาย)
- ขนาดเกลียว: 1/8in
- มาตรฐานเกลียว: G
- ซีรีส์ผู้ผลิต: ST
- ความดันใช้งานสูงสุด: 10 bar
- วัสดุตัวเรือน: Stainless Steel
- อัตราการไหลสูงสุด: 280 L/min



- อุณหภูมิต่ำสุด: -15°C
- อุณหภูมิสูงสุด: +80°C
- จำนวนพอร์ต: 5/2
- การเชื่อม: metal to metal (ระบุในคำอธิบาย)

Applications

- การควบคุมแบบแมนนวล (manual operated) สำหรับระบบที่ต้องการวาล์ว 3/2 และ 5/2
- ติดตั้งแบบ panel mounted (ติดตั้งบนแผง)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Control Mechanism	Lever
Connection Port Thread	G 1/8
Function	5/2
Thread Size	1/8in
Thread Standard	G
Manufacturer Series	ST
Maximum Operating Pressure	10 bar
Body Material	Stainless Steel
Maximum Flow Rate	280L/min
Minimum Operating Temperature	-15°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Number of Ports	5/2



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com