



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren Lever 5/2 Pneumatic Manual Control Valve X30 Series, G 1/4, 1/4in, III B

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : X3067802

Overview

Norgren Lever 5/2 Pneumatic Manual Control Valve (X30 Series) รุ่น X3067802 สำหรับควบคุมการไหลของอากาศในระบบนิวเมติกด้วยคันโยก

เป็นวาล์วควบคุมด้วยมือแบบฟังก์ชัน 5/2 จากซีรีส์ X30 ของ IMI Norgren มีพอร์ตเกลียวแบบ G 1/4 และตัวเรือนทำจาก Zinc Alloy ระบุแรงดันใช้งานสูงสุด 10 bar และอัตราการไหลสูงสุด 965 L/min อุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ 0°C ถึง +70°C

Features

- Control Mechanism: Lever
- Function: 5/2 (5 ports, 2 positions)
- Connection Port Thread: G 1/4
- Thread Size: 1/4in (มาตรฐาน G)
- Manufacturer Series: X30
- Control Button/Switch Colour: Black
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Flow Rate: 965 L/min
- Body Material: Zinc Alloy
- Operating Temperature Range: 0°C ถึง +70°C
- Number of Ports: 5
- Number of Positions: 2

Applications

- ควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศในระบบนิวเมติก (ตามคำอธิบายสินค้า)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Control Mechanism	Lever
Connection Port Thread	G 1/4
Function	5/2
Thread Size	1/4in
Thread Standard	G
Manufacturer Series	X30
Control Button/Switch Colour	Black
Maximum Operating Pressure	10 bar
Body Material	Zinc Alloy
Maximum Flow Rate	965L/min
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Number of Ports	5
Number of Positions	2



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com