



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 5/2 Monostable Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/8

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-2115

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2 Monostable
Connection Port Thread	G 1/8
Actuation Type	Solenoid
Mounting Style	Base Mount
Solenoid Fitted	No
Number of Ports	5/2
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	740NL/min
Solenoid Power Consumption	2 W, 3VA
Minimum Operating Pressure	2bar
Maximum Operating Pressure	10bar
Configuration	5/2
Thread Size	1/8in
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Number of Positions	1
Thread Standard	G



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com