



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 5/3 CC Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/2 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-2121

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/3 CC
Connection Port Thread	G 1/2
Actuation Type	Solenoid
Mounting Style	Base Mount
Solenoid Voltage	12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/3
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	5000NL/min
Solenoid Power Consumption	2 W, 3VA
Minimum Operating Pressure	2bar
Number of Positions	1
Maximum Operating Pressure	10bar
Thread Size	1/2in
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Thread Standard	G



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com