



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 5/2 Bistable Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/8 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-2125

Overview

RS PRO 5/2 Bistable Pneumatic Solenoid Valve วาล์วนิวเมติกแบบ 5/2 Bistable พร้อมโซลินอยด์และพอร์ตเกลียว G 1/8

วาล์วแบบ 5/2 Bistable ที่มาพร้อมโซลินอยด์ติดตั้ง (Solenoid Fitted) ให้ตัวเลือกแรงดันโซลินอยด์หลายค่า (12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac) ตัวบอดีเป็นอะลูมิเนียม มีอัตราการไหลสูงสุดที่ระบุและช่วงแรงดันการทำงานที่ชัดเจน

Features

- Function: 5/2 Bistable
- Configuration: 5/2, 2-Position
- Connection Port Thread: G 1/8 (Thread Size 1/8in, Thread Standard G)
- Actuation Type: Solenoid (Solenoid Fitted: Yes)
- Solenoid Voltage: 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
- Solenoid Power Consumption: 2 W, 3VA
- Mounting Style: Base Mount
- Body Material: Aluminium
- Maximum Flow Rate: 740NL/min
- Number of Ports: 5/2
- Operating Pressure: Minimum 1bar, Maximum 10bar
- Operating Temperature: Minimum -10°C, Maximum +60°C

Applications

- การควบคุมทิศทางลมในระบบนิวเมติก
- การสลับสภาพการไหลในระบบอัด/ลม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2 Bistable
Connection Port Thread	G 1/8
Actuation Type	Solenoid
Mounting Style	Base Mount
Solenoid Voltage	12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/2
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	740NL/min
Solenoid Power Consumption	2 W, 3VA
Minimum Operating Pressure	1bar
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Pressure	10bar
Maximum Operating Temperature	+60°C
Configuration	5/2
Number of Positions	2
Thread Size	1/8in
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com