



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO 5/2 Bistable Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/4 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-2126

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2 Bistable
Connection Port Thread	G 1/4
Actuation Type	Solenoid
Mounting Style	Base Mount
Solenoid Voltage	12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/2
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	1200NL/min
Solenoid Power Consumption	2 W, 3VA
Minimum Operating Pressure	1bar
Thread Size	1/4in
Maximum Operating Pressure	10bar
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Number of Positions	2
Configuration	5/2



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Thread Standard

G



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com