



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 5/2 Bistable Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 1/2 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-2127

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|---|
| Function | 5/2 Bistable |
| Connection Port Thread | G 1/2 |
| Actuation Type | Solenoid |
| Mounting Style | Base Mount |
| Solenoid Voltage | 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac |
| Solenoid Fitted | Yes |
| Number of Ports | 5/2 |
| Body Material | Aluminium |
| Maximum Flow Rate | 5000NL/min |
| Solenoid Power Consumption | 2 W, 3VA |
| Minimum Operating Pressure | 1bar |
| Configuration | 5/2 |
| Thread Size | 1/2in |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Minimum Operating Temperature | -10°C |
| Number of Positions | 2 |
| Maximum Operating Pressure | 10bar |



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Thread Standard

G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com