



Industrial Automation Products & Solutions



SMC Pneumatic Solenoid Valve - Start-Up Valve G 1/4 AV 2000 Series 24V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AV2000-F02-5YOB-A

Overview

SMC วาล์วสตาร์ทอัพ (AV 2000 Series) รุ่น AV2000-F02-5YOB-A สำหรับจ่ายลมความเร็วต่ำเพื่อยกความดันเริ่มต้นในระบบ และสำหรับการระบายอย่างรวดเร็วโดยการตัดการจ่ายลม โดยมีโซลินอยด์ 24V DC และพอร์ต G 1/4

วาล์วนี้ออกแบบมาเพื่อการสตาร์ทระบบลมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการระบายอย่างรวดเร็วเมื่อสั่งตัดลม มีโซลินอยด์ในตัว (24V DC) และตัวถังเป็นอะลูมิเนียมหล่อ จึงเหมาะสำหรับการควบคุมจังหวะเริ่มต้นของระบบนิวแมติกที่ต้องการการยกความดันแบบค่อยเป็นค่อยไป

Features

- Connection Port Thread: G 1/4
- Actuation Type: Start-Up Valve
- Manufacturer Series: AV 2000
- Mounting Style: Stand-Alone
- Solenoid Voltage: 24V dc
- Solenoid Fitted: Yes
- Body Material: Die Cast Aluminium
- Solenoid Power Consumption: 0.35 W, 0.45 W (With Light)
- Minimum Operating Pressure: 0.2MPa
- Maximum Operating Pressure: 1 MPa
- Operating Temperature: 0°C ถึง +50°C
- Number of Positions: 3
- Thread Size: 1/4in
- Thread Standard: G

Applications

- การยกความดันเริ่มต้นในระบบลม



- การระบายความดันอย่างรวดเร็วเมื่อตัดการจ่ายลม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connection Port Thread	G 1/4
Actuation Type	Start-Up Valve
Manufacturer Series	AV 2000
Mounting Style	Stand-Alone
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Body Material	Die Cast Aluminium
Solenoid Power Consumption	0.35 W, 0.45 (With Light) W
Minimum Operating Pressure	0.2MPa
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	0°C
Number of Positions	3
Thread Size	1/4in
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com