



Industrial Automation Products & Solutions



SMC Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid G 3/8 VP500 Series 24V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : VP517KY-5YO1

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connection Port Thread	G 3/8
Actuation Type	Solenoid
Manufacturer Series	VP500
Mounting Style	Stand-Alone
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	3
Maximum Flow Rate	1911 (A to R) L/min, 2040 (P to A) L/min
Solenoid Power Consumption	0.35 W, 0.45 (With Light) W
Minimum Operating Pressure	0.2MPa
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Thread Size	3/8in
Configuration	Normally Closed
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Number of Positions	3
Thread Standard	G



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com