



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 3/2 Solenoid Pilot Valve - VP700 Series

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : VP742R-5DU1-04A

Overview

SMC VP700 ซีรีส์ วาล์ว 3/2 แบบ Pilot Operated Poppet ขนาดพอร์ต 3/8 และ 1/2 ติดตั้งแบบ Body Ported

วาล์ว VP700 เป็น 3/2 Pilot Operated Poppet ที่มาพร้อมโซลินอยด์ติดตั้งและออกแบบให้ติดตั้งบนฐาน/พอร์ตตัวถัง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการวาล์ว 3 ทางในระบบนิวเมติก โดยมีสเปคแรงดันและอัตราการไหลที่ระบุ

Features

- Function: 3/2
- Manufacturer Series: VP700
- Mounting Style: Body Ported
- Solenoid Fitted: Yes
- Number of Ports: 3
- Body Material: Aluminium
- Maximum Flow Rate: 3639L/min
- Solenoid Power Consumption: 1.5W
- Minimum Operating Pressure: 0.2MPa
- Maximum Operating Pressure: 0.7 MPa
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Number of Positions: 2
- Configuration: 3/2
- Thread Size: 1/2in
- Thread Standard: Rc
- ขนาดพอร์ต: 3/8, 1/2 (ตามคำอธิบาย)

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการวาล์ว 3/2 แบบ pilot operated
- การติดตั้งแบบ body ported บนระบบอากาศหรือสื่อที่สอดคล้องกับสเปค



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	3/2
Manufacturer Series	VP700
Mounting Style	Body Ported
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	3
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	3639L/min
Solenoid Power Consumption	1.5W
Minimum Operating Pressure	0.2MPa
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Number of Positions	2
Configuration	3/2
Thread Size	1/2in
Maximum Operating Pressure	0.7 MPa
Thread Standard	Rc



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com