



Industrial Automation Products & Solutions



Festo 3/2 Closed, Monostable Solenoid Valve - Electrical G 1/4 MFH Series, 535898

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MFH-3-1/4-EX

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	3/2 Closed, Monostable
Connection Port Thread	G 1/4
Actuation Type	Electrical
Manufacturer Series	MFH
Mounting Style	Manifold
Number of Ports	3
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	800L/min
Minimum Operating Pressure	1.5bar
Minimum Operating Temperature	-5°C
Number of Positions	2
Hazardous Area Certification	ATEX
Configuration	2-Position, 3 Port
Thread Size	1/4in
Maximum Operating Temperature	+40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Pressure	8 bar
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com