




Industrial Automation Products & Solutions



Festo 3/2 Closed, Monostable Pneumatic Solenoid/Pilot-Operated Control Valve - Electrical G 1/8, G 3/4 MFH Series, 11968

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MFH-3-3/4-S

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	3/2 Closed, Monostable
Connection Port Thread	G 1/8, G 3/4
Actuation Type	Electrical
Manufacturer Series	MFH
Mounting Style	Through Hole
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	2
Body Material	Aluminium
Maximum Flow Rate	7500L/min
Solenoid Power Consumption	4.5W
Minimum Operating Pressure	-0.95bar
Maximum Operating Pressure	10 bar
Minimum Operating Temperature	-10°C
Thread Size	1/4 in, 1/8 in
Number of Positions	3
Maximum Operating Temperature	+60°C
Thread Standard	G



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com