



FESTO

Festo 2x3/2, Closed, Monostable Solenoid Valve - Electrical G 1/4 VSVA Series 24V dc

ผู้ผลิต

Festo

รหัสสินค้า

VSVA-B-T32W-AZ-A1-1T1L

OVERVIEW

Festo VSVA-B-T32W-AZ-A1-1T1L เป็นโซลินอยด์วาล์วควบคุมทิศทางลมมาตรฐานอุตสาหกรรมในซีรีส์ VSVA ที่รองรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบรวมศูนย์และการต่อกราวด์ร่วมตามแนวทางมาตรฐาน ช่วยให้การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรเป็นไปได้อย่างมีระเบียบและปลอดภัย

FEATURES

- ฟังก์ชันการทำงานแบบ 2x3/2 ทาง ชนิดปกติปิด (Closed) และกลับด้วยสปริง (Monostable)
- ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electrical Actuation) แรงดัน 24V DC
- พอร์ตเชื่อมต่อลมขนาดเกลียว G 1/4
- ออกแบบโครงสร้างรองรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากลางและกราวด์ร่วมตามมาตรฐานระบบนิวเมติกส์
- ตัววาล์วจัดอยู่ในซีรีส์ VSVA ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Grade) ประสิทธิภาพสูง

APPLICATIONS

- ใช้ในระบบควบคุมทิศทางลมของเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
- เหมาะสำหรับติดตั้งบนฐานวาล์วร่วม (Manifold Bases) ที่ต้องการการควบคุมไฟฟ้าจากส่วนกลาง
- ใช้งานในไลน์การผลิตที่ใช้กระบอกลมหรืออุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ต้องการความแม่นยำในการเปิด-ปิดลม

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ

รายละเอียด

Function

2x3/2, Closed, Monostable

Connection Port Thread

G 1/4

Actuation Type

Electrical

Manufacturer Series

VSVA

Solenoid Voltage

24V dc



LINE OA

@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน