



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Pilot/Pilot G 1/8 SYA5000 Series

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : SYA5220-01F

Overview

วาล์วนิวเมติกแบบอากาศขับ (SYA series) ฟังก์ชัน 5/2 แบบ Pilot/Pilot จาก SMC ซีรีส์ SYA5000 มีทั้งแบบติดตั้งหรือแบบติดตั้งอัตโนมัติและใช้ manifolds เดียวกับซีรีส์ SY เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดวางระบบ

สเปกสำคัญประกอบด้วย Function 5/2, การเชื่อมต่อด้วยแบบ G 1/8, Actuation Type เป็น Pilot/Pilot, มาตรฐานซีรีส์ SYA5000, Mounting Style แบบ Stand-Alone, อัตราการไหลสูงสุด 578 NL/min, แรงดันใช้งานขั้นต่ำ 0.1 MPa และแรงดันสูงสุด 0.7 MPa รวมถึงอุณหภูมิใช้งานสูงสุด +60°C ข้อมูลการใช้ manifolds ร่วมกับ SY series ดูกระบุชัดเจนในคำอธิบาย

Features

- Function: 5/2
- Actuation Type: Pilot/Pilot
- Connection Port Thread: G 1/8
- Manufacturer Series: SYA5000
- Mounting Style: Stand-Alone
- Number of Ports: 5/2
- Maximum Flow Rate: 578 NL/min
- Minimum Operating Pressure: 0.1 MPa
- Maximum Operating Pressure: 0.7 MPa
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Thread Size: 1/8in
- Thread Standard: G

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการวาล์วทิศทาง 5/2
- การติดตั้งที่ต้องการความเข้ากันได้กับ manifolds ของ SY series



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Connection Port Thread	G 1/8
Actuation Type	Pilot/Pilot
Manufacturer Series	SYA5000
Mounting Style	Stand-Alone
Number of Ports	5/2
Maximum Flow Rate	578NL/min
Minimum Operating Pressure	0.1MPa
Maximum Operating Temperature	+60°C
Maximum Operating Pressure	0.7 MPa
Thread Size	1/8in
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com