



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 5/2 Proportional Control Valve - Pilot/Pilot G 1/4 VF3000 Series 24V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : VF3130-5DZ1-02F

Overview

SMC VF3000 ซีรีส์ (รุ่น VF3130-5DZ1-02F) วาล์วโซลินอยด์ฟังก์ชัน 5/2, แรงดันไฟฟ้า 24V dc, มีการเชื่อมต่อพอร์ตขนาด 1/4in (มีการระบุทั้ง 1/4in Rc ในคำอธิบายและ G 1/4 ในสเปค) และเป็นการขับเคลื่อนแบบสองตำแหน่ง single solenoid พร้อมสปริงคืนตำแหน่ง

วาล์ว 5/2 ของ VF3000 เหมาะกับการสลับตำแหน่งที่ต้องการการคืนตำแหน่งอัตโนมัติและการไหลสูง (สเปคระบุอัตราการไหลสูงสุด 981 NL/min) การใช้โซลินอยด์ 24V dc และกำลัง 2W ช่วยให้การควบคุมเป็นมาตรฐานสำหรับระบบนิวแมติกทั่วไป

Features

- Function: 5/2
- Connection Port Thread: G 1/4
- (ในคำอธิบายระบุพอร์ต 1/4in Rc ด้วย)
- Actuation Type: Pilot/Pilot
- Manufacturer Series: VF3000
- Mounting Style: Stand-Alone
- Solenoid Voltage: 24V dc
- Solenoid Fitted: Yes
- Number of Ports: 5/2
- Body Material: Die Cast Aluminium
- Maximum Flow Rate: 981NL/min
- Solenoid Power Consumption: 2W
- Minimum Operating Pressure: 0.15MPa
- Maximum Operating Pressure: 0.9 MPa
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Thread Size: 1/4in
- Thread Standard: G




Applications

- การสลับทิศทางลมสองตำแหน่งในระบบนิวแมติก
- งานที่ต้องการการเคลื่อนตำแหน่งอัตโนมัติและการไหลสูง
- การติดตั้งแบบสแตนดาร์ดไลน์ในระบบอัตโนมัติ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Connection Port Thread	G 1/4
Actuation Type	Pilot/Pilot
Manufacturer Series	VF3000
Mounting Style	Stand-Alone
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/2
Body Material	Die Cast Aluminium
Maximum Flow Rate	981NL/min
Solenoid Power Consumption	2W
Minimum Operating Pressure	0.15MPa
Maximum Operating Pressure	0.9 MPa
Maximum Operating Temperature	+50°C
Thread Size	1/4in
Minimum Operating Temperature	-10°C
Thread Standard	G



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution