



Industrial Automation Products & Solutions



Neutrik Chassis Mount XLR Connector, Female, 50 V, 3 Way, Gold over Nickel Plating

ผู้ผลิต : Neutrik

รหัสสินค้า : NCJ6FI-S

Overview

Neutrik NCJ6FI-S ชุดซ็อกเก็ต Chassis Mount XLR แบบ Female 3 ขา พื้นผิวทองชุบบนนิเกิล ตัวเรือนสีดำ ผลิตจากโพลีอะไมด์ รองรับแรงดัน 50 V และกระแส 7.5A

ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและความมั่นคงทางกลโดยมี metal brackets พร้อมเกลียว M3 ที่ด้านหน้าและ snap-in locks ที่ด้านหลัง ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงเชิงกลที่แน่นระหว่างบอร์ดกับตัวถัง เหมาะสำหรับการรวม XLR/J ack ในเปลือกเดียวเพื่อลดพื้นที่และเพิ่มความคงทนของการเชื่อมต่อบนแผงหรือชิ้นงาน

Features

- จำนวนขา (Number of Contacts): 3
- เพศ (Gender): Female
- วิธีติดตั้ง: Chassis Mount
- การวางตัว: Straight
- สี: Black
- การชุบขั้ว: Gold over Nickel
- วัสดุตัวเรือน: Polyamide
- วิธีการต่อสาย: Solder
- กระแสที่รองรับ: 7.5A
- แรงดันที่รองรับ: 50 V
- วัสดุขั้ว: Bronze
- อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด: -30°C
- อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: +80°C
- มี metal brackets พร้อม M3 threads และ snap in locks (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การติดตั้งบนแผงหรือชิ้นงานที่ต้องการ XLR connector แบบ Chassis Mount
- การใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อ XLR/J ack ภายในตัวเดียวเพื่อประหยัดพื้นที่



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	3
Gender	Female
Mounting Type	Chassis Mount
Body Orientation	Straight
Colour	Black
Contact Plating	Gold over Nickel
Housing Material	Polyamide
Termination Method	Solder
Current Rating	7.5A
Voltage Rating	50 V
Contact Material	Bronze
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com