



Industrial Automation Products & Solutions



Switchcraft Panel Mount XLR Connector, Female, 125 V ac, 3 Way, Silver Plating

ผู้ผลิต : Switchcraft

รหัสสินค้า : TY3F

Overview

หัวต่อสัญญาณเสียงแบบติดแผง (Panel Mount) จาก Switchcraft รุ่น TY3F เป็นหัวต่อ XLR ขนาด 3 ทาง เพศเมีย ออกแบบสำหรับขนาดกะทัดรัด มีการล็อกแบบ polarised และ positive latching action พร้อมมอเมนต์ประกอบที่แม่นยำและวัสดุเคลือบ

Features

- Number of Contacts: 3
- Gender: Female
- Mounting Type: Panel Mount
- Body Orientation: Straight
- Contact Plating: Silver
- Housing Material: Brass (ระบุในคำอธิบายว่าชุบ nickel plated brass)
- Termination Method: Solder
- Current Rating: 5A
- Voltage Rating: 125 V ac
- Contact Material: Beryllium
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- การล็อกแบบ polarised และ positive latching action (ระบุในคำอธิบาย)
- ชิ้นส่วนคีย์ (keyed connector parts) เพื่อการประกอบที่รวดเร็ว (ระบุในคำอธิบาย)

Applications

- หัวต่อสัญญาณเสียงขนาดเล็ก (Miniature audio connectors) (ระบุในคำอธิบาย)
- การติดตั้งแบบติดแผงที่ต้องการขนาดกะทัดรัดและความแม่นยำในการประกอบ (ระบุในคำอธิบาย)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	3
Gender	Female
Mounting Type	Panel Mount
Body Orientation	Straight
Colour	Natural
Contact Plating	Silver
Housing Material	Brass
Termination Method	Solder
Current Rating	5A
Voltage Rating	125 V ac
Contact Material	Beryllium
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com