



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Steady Effect Base, 24 V ac/dc, AC, DC, IP66

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 190-2813

Overview

ฐานการเชื่อมต่อ Steady Light ของ RS PRO สำหรับท่อส่งสัญญาณ LED รูปไข่ ขนาดสูง 78 มม. ฐานรองรับการประกอบโมดูลไฟและโมดูลเสียง พร้อมการจ่ายไฟ 24 V ac/dc และมาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น IP66.

เป็นฐานเชื่อมต่อหลายฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อรองรับโมดูลแสงและเสียงได้สูงสุดตามจุดสัมผัสไฟฟ้า 7 จุด เหมาะสำหรับระบบสัญญาณเตือนหรือบอกสถานะที่ต้องการเอฟเฟกต์แสงสม่ำเสมอและการป้องกันจากฝุ่น-น้ำ (IP66) ภายในช่วงอุณหภูมิทำงาน -30°C ถึง $+50^{\circ}\text{C}$.

Features

- Component Type: Steady Light Connection Base
- Multifunction: Yes
- จุดสัมผัสไฟฟ้า 7 จุด
- รองรับการประกอบโมดูลสูงสุด 7 โมดูล หรือ 6 โมดูลไฟ + 1 โมดูลเสียง
- Light Effect: Steady
- Supply Voltage: 24 V ac/dc
- ขนาด Height 78mm, Base Diameter 70mm
- IP Rating: IP66
- Housing Colour: Black
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน -30°C ถึง $+50^{\circ}\text{C}$

Applications

- ฐานสำหรับท่อส่งสัญญาณ LED แบบโมดูล
- ระบบสัญญาณเตือนหรือบอกสถานะในงานอุตสาหกรรม

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Component Type	Steady Light Connection Base
Multifunction	Yes
Current Type	AC, DC
Light Effect	Steady
Supply Voltage	24 V ac/dc
Height	78mm
Base Diameter	70mm
IP Rating	IP66
Housing Colour	Black
Maximum Temperature	+50°C
Minimum Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com