



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Circular Connector, 5 Contacts, Bulkhead Mount, Plug, Male, IP68

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 144-4145

Overview

RS PRO Circular Connector แบบวงกลมสำหรับติดตั้งแบบ Bulkhead Mount เป็นปลั๊กเพศผู้ (Male Plug) แบบ 5 ขั้ว ให้การป้องกันระดับ IP68 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมและงานระบบอัตโนมัติ ที่เน้นความทนทานและการเชื่อมต่อที่แน่นหนา

ข้อมูลระบุจุดเด่นที่ชัดเจนคือการออกแบบเพื่อการใช้งานหนักและสภาพแวดล้อมที่เข้มงวด โดยมีการป้องกัน IP68, แผงติดตั้งแบบ bulkhead, ขั้ว 5P, การบัดกรี/บัดแท่ง (termination by solder), การชุบทองที่ขั้ว และวัสดุตัวเรือนเป็นไนลอน ซึ่งสะท้อนว่าผลิตภัณฑ์นี้เน้นความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงต่ำถึงกลาง (500 V, 15 A) ในสภาพแวดล้อมภายนอกหรือภายในตู้

Features

- จำนวนขั้ว: 5
- ชนิดการติดตั้ง: Bulkhead Mount
- ประเภท: Plug (Male)
- วิธีการยุดีสาย: Solder
- มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น: IP68
- กระแสสูงสุด: 15.0A
- แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 500.0 V
- การเชื่อมต่อแบบ mating: Threaded
- วัสดุตัวเรือน: Nylon
- การชุบขั้ว: Gold
- วัสดุขั้ว: Brass
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -25°C ถึง +85°C

Applications

- งานอุตสาหกรรมทั่วไป
- งานระบบอัตโนมัติ



- การเชื่อมต่อผ่านแผง (bulkhead)

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|----------------|
| Number of Contacts | 5 |
| Mounting Type | Bulkhead Mount |
| Connector Size | Standard |
| Plug/Socket | Plug |
| Contact Gender | Male |
| Termination Method | Solder |
| IP Rating | IP68 |
| Current Rating | 15.0A |
| Body Orientation | Straight |
| Voltage Rating | 500.0 V |
| Mating Type | Threaded |
| Housing Material | Nylon |
| Pole Format | 5P |
| Contact Plating | Gold |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Contact Material | Brass |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com